

## MODELO: Rodillo de Planchado S 120 / 18

**Rodillo profesional con salida frontal, se puede pegar a la pared, facilita el planchado para que los pequeños negocios trabajen con rapidez, comodidad y excelente acabado de planchado.**

### CARACTERISTICAS:

Mueble color skinplate gris estructura en chapa plastificada resistente a las altas temperaturas y a la corrosión.

**Cubeta en aluminio extruido y anodizado**, que alcanza rápidamente la temperatura seleccionada y con excelente rendimiento térmico, y evita corrosión por residuos de cloro.

**Rodillo cubierto por una triple capa**, de lana de acero, doble capa de yute y una funda de algodón exterior, que permite planchar ropa lisa con una humedad hasta el 15%.

**Resistencias blindadas**, ubicadas en el interior de la teja de planchado, que las hace inmunes a la humedad y transmite mejor el calor de la teja a la ropa.

Control electrónico ST-18 , con 3 valores de temperatura prefijados de 100º, 150º y 200º.

Dotada de una tabla de introducción de madera.

### Seguridades:

**Palanca salva dedos que invierte** el giro del rodillo para proteger de maniobras erróneas.

**Con pedal de parada** momentánea del rodillo, para facilitar la entrada de la ropa.

**Con termostato de seguridad electrónico** para impedir temperaturas demasiado altas.

**Protección térmica en el motor reductor y pulsador de emergencia.**

Instalación sencilla, Pulg-and-Play, y conexión eléctrica multitenésion.

### OPCIONES

Funda Nomex.

Rodillo:	Long. 1.200 Diam. 180	mm
Corriente:	220-400V 1 o 3 Fases/50Hz	ELECTRICA
Consumo Elect.	4	KW
Medidas:	1.350 x 400 x 940	mm
Peso:	82	Kgr.



