

## MODELO: RODILLO DE PLANCHADO S120 / 18

**Rodillo industrial con salida frontal, se puede pegar a la pared, facilita el planchado para que los pequeños negocios trabajen con rapidez, comodidad y obtengan un excelente acabado en el planchado.**

### CARACTERISTICAS:

Mueble color skinplate gris estructura en chapa plastificada resistente a las altas temperaturas y la corrosión.

**Cubeta en aluminio extruido y anodizado**, que alcanza rápidamente la temperatura seleccionada y con excelente rendimiento térmico, y evita la corrosión por residuos de cloro.

**Rodillo cubierto por una triple capa**, de lana de acero, doble capa de yute y una funda de algodón exterior, que permite planchar ropa lisa con una humedad hasta el 15%.

**Resistencias Blindadas**, ubicadas en el interior de la teja de planchado, que las hace inmunes a la humedad y transmite mejor el calor de la teja a la ropa.

**Control electrónico ST-18**, con tres valores de temperatura prefijados de 100°, 150° y 200°. Dotada de una tabla de introducción de madera.

### SEGURIDADES:

**Palanca salva dedos** que invierte el giro del rodillo para proteger de maniobras erróneas.

**Con pedal de parada** momentánea del rodillo, para facilitar la entrada de la ropa.

**Con termostato de seguridad electrónico** para impedir temperaturas demasiado altas.

**Protección térmica en el motor reductor y pulsador de emergencia.**

Instalación sencilla, Plug-and-Play, y conexión eléctrica multitensión.

### OPCIONES:

Funda Nomex.



Rodillo. Long x Diam.	1.200 x 180	mm.
Corriente.	220-400 V 1 o 3 F / 50 Hz	Eléctrica
Consumo eléctrico.	4	Kw
Medidas	1.350 x 400 x 940	mm.
Peso	82	Kgr.