Models

		GWM8	GWM11	GWM14	GWN18	GWN24	GWN28
Drum volume	dm^3	75	105	135	180	240	280
Diameter	mm	520	620	620	730	730	730
Depth	mm	350	350	450	450	540	620
Load capacity ratio 1/9	kg	4.1÷8.3	5.8÷11.7	7.5÷15	10÷20	13.4÷26.7	15.6÷31.1
Load capacity ratio 1/10	kg	3.75÷7.5	5.2÷10.50	6.75÷13.5	9÷18	12÷24	14÷28
Door diameter	mm	330	410	410	460	460	460
Control		G4-WIZ					
N° of programs		20 Freely adjustable					
Languages		8 (alphanumeric)					
Drum rotation							
Wash/Spin speed	rpm	20÷60/820	20÷60/760	20÷60/760	20÷60/490	20÷60/490	20÷60/490
G Factor		200	200	200	100	100	100
Dynamic floor loading	kN	1.6 ± 2.4	1.9 ± 4.0	2.2 ± 5.10	2.7 ± 3.60	3.0 ± 4.8	3.22 ± 5.60
Noise	dB	<65	<65	<65	<65	<65	<65
Net and packing dimensions							
Net dimensions	Width (mm)	795	795	795	970	970	970
	Depth (mm)	780	780	830	1060	1060	1210
	Height (mm)	1245	1245	1245	1460	1460	1460
Packing dimensions	Width (mm)	900	900	900	1070	1070	1070
	Depth (mm)	880	880	930	1160	1160	1310
	Height (mm)	1350	1350	1350	1560	1560	1560
	Volume (m^3)	1.07	1.07	1.13	1.94	1.94	2.20
Net / Gross weight	kg	135 / 145	170 / 185	190 / 200	255 / 270	275 / 290	290 / 305
Electric data connection							
Power supply	V / ph / Hz	230-240V 3~50/60Hz					
		230-240V 1~50/60Hz					
		380-415V 3N 50/60Hz					
		440-480V 3~ 60Hz					
Drum motor							
Drum motor power	kW	0.5	0.8	1.0	1.0	1.6	2.30
Speed control	Inverter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Speed	rpm	Freely adjustable					
Electric heating data connection							
Electric standard power	kW (A 380÷415V)	6 (9.4)	9 (14.2)	12 (18.8)	18 (27.5)	18 (28.4)	22 (35.12)
Std. power consumption	kWh	1.563	2.332	3.125	5.168	6.450	7.847
Optional power 1	kW (A 380÷415V)	9 (13.8)	6 (9.85)	9 (14.5)	12 (18.8)	- - -	- - -
Optional power 2	kW (A 380÷415V)	- - -	12 (18.5)	- - -	- - -	- - -	- - -
Optional power 3	kW (A 380÷415V)	0 (1)	0 (1.2)	0 (1.5)	0 (1.5)	0 (2.32)	0 (3.33)
Direct steam heating data connection							
Steam pressure	Bar	1÷6	1÷6	1÷6	1÷6	1÷6	1÷6
Steam consumption	kg/h						
Steam connection	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Steam + electric		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Indirect steam heating data connection							
Steam pressure	Bar	3÷6	3÷6	3÷6	3÷6	3÷6	3÷6
Steam consumption	kg/h						
Steam/Condensate connection	inch	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"
Water consumption (Based on ISO9398)							
Cycle 60°C total consump.	lt	73.2	86	116	154	205.3	245
Hot water	lt	17.8	21.5	29	38.5	51.4	61.3
Soft water	lt	17.8	21.5	29	38.5	51.4	61.3
Hard water	lt	37.6	43	58	77	102.5	122.4
Gravity drain	inch	3	3	3	3	3	3
Water recovery		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional