

MODELO: CALANDRA MURAL GC-1532

Planchadora-secadora industrial, de alta producción, salida frontal de la ropa, y disponible en calefacción eléctrica o gas.

CARACTERISTICAS:

Construcción sobredimensionada, con altura de trabajo ergonómica y panel de mandos fácil de usar.

Salida de la ropa por la parte delantera, se puede instalar contra la pared, incluye una bandeja de entrada, de la ropa plegable, que evita que las prendas grandes toquen el suelo.

Rodillo principal recubierto con muletón y bandas de planchado en nomex, de gran duración y que aseguran un planchado uniforme y perfecto.

Cuerpo del rodillo de acero con recubrimiento de cromo, que retiene la temperatura, evita la oxidación y aumenta la vida útil de la máquina.

Modelo a gas, con el encendido controlado por una centralita electrónica, que elimina la llama del piloto y reduce el consumo de gas. Se puede utilizar cualquier tipo de gas, solo variando las boquillas.

Control electrónico que gestiona la temperatura de trabajo con ajuste automático de la velocidad de planchado, dependiendo del estado real de humedad de la ropa, aumenta o reduce potencia, lo que mejora el consumo, distribuye la calefacción, se evitan sobrecalentamientos, y favorece la calidad de planchado.

Velocidad del rodillo ajustable de 0,1 a 5 m / minuto a través del variador de frecuencia

Dispositivo de seguridad de manos, en caso de mala introducción, desconecta la maquina y expulsa la prenda.

Con **termostato de seguridad para evitar sobrecalentamientos** indeseados.



Rodillo. Long x Diam.	1.500 x 320	mm.
Corriente.	400 V 3 F + N / 50 Hz	Eléctrica
Consumo eléctrico.	10,18 (13.68)	Kw
Consumo Gas.	12.6	Kw
Medidas	1.890 x 720 x 1.060	mm.
Peso		Kgr.