

MODELO: SECADORA LG TITAN (15 kg de Capacidad)

Secadora Profesional, con excelente rendimiento de secado, muy rápida y eficaz, para ayudar a las empresas a tener éxito, ofrece máxima producción, en el mínimo espacio.



CARACTERISTICAS:

- * **Secadora de ventilación**, con **Capacidad de carga hasta 15 Kg**, disponible en **versión de calefacción eléctrica y a gas**, y opcionalmente cualquiera de ellas remontable sobre la lavadora LG 15 TITAN STACK LOWER.
- * **Dotada de un sensor de Secado**, que supervisa automáticamente temperatura y humedad en la ropa, que ajusta el tiempo de secado final, para un idóneo funcionamiento del equipo.
- * **Sistema automático de la detección del flujo de aire**, asignando la proporción adecuada de la temperatura de electricidad o gas y aire, en varias fases del secado, aumentando así significativamente la eficiencia energética.
- * Motor resistente.
- * Filtro de la secadora grande y de fácil acceso.
- * Puerta de gran apertura, y reversible.
- * Panel con programador electrónico, con un password de 4 dígitos para poder personalizar programas.
- * Incluye sistema Wi-fi para conexión remota.

OPCIONES:

* **Modelo Apilable LG 15 TITAN STACK LOWER**, con control de mandos adaptable TM que permite ubicarlo en la parte inferior de la secadora para colocar secador encima de la lavadora, y facilitar la programación de ambos equipos.

* **Versión autoservicio con Monederos o ficheros electrónicos externos o incorporados**, o la posibilidad de conexión a central de pagos.

Capacidad	15	Kg.
Corriente.	240-400 V / 50 Hz	Eléctrica
Consumo Eléctrico	5,4	Kw h
Consumo Gas	7,4	Kw h
Medidas	737 x 810 x 1.022	mm.
Peso	150	Kg.

LIGHT TITAN-C DRYER SPECIFICATIONS

		Gas	Elec
		CDT29M**** / R*1840***	CDT29M**** / RV1840***
CYLINDER			
Drum Volume	cu.ft (l)	9.0 (254)	9.0 (254)
Diameter	in. (mm)	28.2 (716)	28.2 (716)
Depth	in. (mm)	24.2 (614)	24.2 (614)
DIMENSIONS			
Product (WxHxD)	in	29 x 40.2 x 31.9	29 x 40.2 x 31.9
	mm	737 x 1,022 x 810	737 x 1,022 x 810
With Door Open	in. (mm)	53.2 (1,350)	53.2 (1,350)
Carton (WxHxD)	in	31.5 x 45.6 x 33.8	31.5 x 45.6 x 33.8
	mm	800 x 1158 x 858	800 x 1158 x 858
Weight (Product/Carton)	lb (kg)	150 (68.2) / 167.1 (75.8)	150 (68.2) / 167.1 (75.8)
RATING⁰⁾			
		220~240/50/2.4	220~240/50/22.5
*CONSUMPTION INDEX PER CYCLE⁰⁾			
Electricity	kW	0.35 (Max 0.7)	5,4
SYSTEM & CONTROL			
Heating Type		Gas (LNG/LPG) ¹⁾	Electric
Type of Drying		Ventilation	Ventilation
Air Flow	CFM	210	210
Gas Ratings ⁰⁾	kW/BTU	7.4 / 25,000	-
Motor	kW	0,33	0,33
Program Duration in Minutes (Default) ⁰⁾	min	40	45
CONNECTIONS			
Air Outlet Diameter	in. (mm)	4 (100)	4 (100)
Exhaust Airflow Diameter	in. (mm)	4 (100)	4 (100)
PROGRAMS			
Program List		High Temp	High Temp
		Med Temp	Med Temp
		Low Temp	Low Temp
		Extra Dry	Extra Dry
EXTERNAL FINISH			
Drum		Stainless Steel	Stainless Steel

*Dimensions and weights are approximate. *Design, features, and specifications subject to change without notice

*Some models may not be available for sale in certain countries. *Model name may vary by country

0) This specification is different by countries. For the most accurate information, please refer to service manual.

1) Gas type depends on country sales model.