

MODELO: GDZ 450 (23 kg de capacidad)

Secadora industrial, con la máxima tecnología para un secado de precisión, diseñada para buscar el secado perfecto, en "12 minutos menos por ciclo", y conservar las propiedades de los tejidos.

CARACTERISTICAS:

Mueble Skinplate gris, tambor con revestimiento de aluminio. Diseño ergonómico.

Puerta grande para facilitar la carga, **y cristal templado** para que no traspase el calor.

Mecanismo de seguridad para bloquear la maniobra.

Doble sistema de termostato de seguridad, para la temperatura de los humos.

Filtro de pelusas, con cajón y rejilla de acero inoxidable, de muy fácil limpieza. El filtro lleva un control electrónico que avisa y **detecta el % de suciedad.**

Muy silencioso, con una emisión acústica de solo **54 dB.**

Construcción medioambiental, con materiales de alta calidad, reciclables al 92%

Microprocesador G-400 fácil de usar, posibilidad de crear y almacenar hasta 35 programas, 10 de ellos vienen de fábrica.

Optimización de costes, con el sistema DDS de secado, aprovechamiento energético, todos los puntos de calor están aislados térmicamente, y el flujo de aire evita recorridos innecesarios para evitar fugas de calor, y así aumentar la eficacia térmica y reducir el consumo energético.

Ahorro de tiempo, 12 minutos menos por ciclo, gracias al **diagrama de secado**, es un control automático que ajusta en tres fases, la temperatura interna de la ropa y la velocidad de giro del tambor. Sin impacto ambiental, nunca se excede de los 50º C en el escape.

Contador interno de ciclos de secado que permite programar los mantenimientos.

OPCIONES:

Programador WAVY*, preparado para conexión Wi-Fi, para conexión a distancia a la máquina.

Calefacción eléctrica, gas o vapor.

Frontal y paneles de acero inoxidable.

Inversión de giro del tambor.

Sistema de monedero o fichero.



Capacidad	23	Kgr.
Corriente.	400 V 3 F + N /50 Hz	Eléctrica
Consumo eléctrico.	10+10,5/15/15 (2 Etapas)	Kw.
Consumo Gas.	16-24v. Potencia lineal	Kw.
Medidas	970 x 1.205 x 1.810	mm.
Peso	306	Kgr.

Models		GDZ275	GDZ350	GDZ450	GDZ600
Capacity ratio 1:25	kg	11	14	18	24
Capacity ratio 1:20	kg	14	17.5	22.5	30
Capacity ratio 1:18	kg	15.3	19.5	25	33.3
Drum volume	dm³	275	350	450	600
Door diameter	mm	612			
Control panel		G-Wiz			
N of drying programs		10			
Drum material		Aluminium coated / INOX			
Air filter		INOX AISI304 filter net			

Drum rotation					
Drum speed rotation	rpm	40 / (20 ÷ 60)*	40 / (20 ÷ 60)*	40 / (20 ÷ 60)*	40 / (20 ÷ 60)*
Noise	dB	<60	<60	<60	<60

Net and packing dimension					
Net dimension	Width (mm)	795	795	970	970
	Depth (mm)	920	1085	990	1205
	Height (mm)	1590	1590	1810	1810
Packing dimension	Width (mm)	900	900	1070	1070
	Depth (mm)	1130	1300	1200	1410
	Height (mm)	1680	1690	1910	1910
	Volume (m³)	1.708	1.977	2.452	2.881
Net / Gross weight	kg	205 ÷ 215	215 ÷ 225	277 ÷ 292	296 ÷ 311

Drum and fan motor - All heating sources					
Drum/vacuum motor (no inversion)	kW	0.75	0.75	1.1	1.1
Drum motor (with inversion)	kW	0.37	0.37	0.55	0.55
Drum inversion	Dx / Sx	Optional	Optional	Optional	Optional
Drum speed adjust*	Inverter	Optional	Optional	Optional	Optional
Transmission type		Belts / Inversion with belts		Belts / Inversion with belts	
Vacuum motor	kW	0.75	0.75	0.75	0.75
Exhaust	Diam. (mm)	150	150	200	200

Electric supplying data					
Power supply	V / ph / Hz	230-240V 3~50/60Hz		230-240V 3~50/60Hz	
		230-240V 1~50/60Hz		380-415V 3N 50/60Hz	
		380-415V 3N 50/60Hz		440-480V 3~ 60Hz	
		440-480V 3~ 60Hz			

Electric heating data					
Heating power	kW	15 / 10.5 / 18	18 / 10.5 / 15	15+15/10.5+10.5/10.5+15	
Electric consumption	kWh	7.35	9.75	12.6	17.4
Evaporation capacity	lt/h	7.67	9.76	12.55	16.8
Fuses (380 ÷ 415V)	A	23.5	28	45.5	45.5

Gas heating data					
Heating power	kW	13 ÷ 18 Double stage adjust		16 ÷ 24 Double stage adjust	
Electric consumption	kWh	0.5	0.5	0.5	0.5
GAS connection	inch	1/2	1/2	1/2	1/2
Flow rate town gas G110	m³/h	4.7	4.7	4.7	4.7
Flow rate natural gas G20	m³/h	1.9	1.9	2.6	2.6
Flow rate LPG gas G31	m³/h	0.8	0.8	1	1
Evaporation capacity	lt/h	8.7	12	14.21	20.6
Fuses (380 ÷ 415V)	A	1.7	1.7	2	2

Steam heating data					
Steam consumption	kg/h	35	35	60	60
Steam pressure	Bar	3 ÷ 6	3 ÷ 6	3 ÷ 6	3 ÷ 6
Steam connection	inch	1" IN / 3/4" OUT	1" IN / 3/4" OUT	1" IN / 3/4" OUT	1" IN / 3/4" OUT
Evaporation capacity	lt/h	8.25	9.76	13.5	16.74
Fuses (380 ÷ 415V)	A	1.7	1.7	2	2